



A65 R

**L'ESCAVATRICE
CON AVANZAMENTO
AUTOMATICO**

***THE SELF MOVING
TRENCHER***



MODELLO BREVETTATO - PATENTED



L'A65R è un prodotto italiano di qualità, brevettato e conforme alla Direttiva 392/89.

L'A65R è un'escavatrice semovente compatta, economica e veloce, per realizzare drenaggi o posare tubi irrigui e cavi elettrici nel verde pubblico e privato, senza alcuna fatica. Il solco tracciato risulta netto, con il fondo piatto e pulito fino alla massima profondità. Tutto il materiale estratto viene frantumato e depositato su un unico lato, per facilitare le successive operazioni di copertura.

L'ottimo bilanciamento generale, le dimensioni compatte ed il sistema di avanzamento brevettato semplificano l'uso dell'escavatrice professionale A65R, in presenza di terreni scoscesi, difficili o con limitata aderenza.

Altre caratteristiche:

- **Trasmissione di potenza tramite riduttori ad ingranaggi in bagno d'olio.**
- **Regolazione di velocità da 0 a 2,5 km/h, nei due sensi di marcia.**
- **Differenziale centrale con bloccaggio (al manubrio), per aumentare manovrabilità e trazione.**
- **Terza ruota fissa per aumentare la trazione e facilitare gli spostamenti.**
- **Utensili con punta e profilo di taglio rivestiti con carburo di tungsteno e cromo.**



The A65R trencher is made in Italy, patented and built in accordance with ECC regulations.

The self-moving trencher A65R enters any garden and improves diggings for laying underground water pipes or electric cables, without damaging the lawn and by moving the least ground possible.

Trench-speed is elevated: more than 60 linear meters per hour. A65R cuts are clean and accurate up to the maximum depth, while the machine auger moves the excavated ground along one trench-border.

The A65R capacity to move easily, its compact overall size and the transmission-system, by means reducers with gears in oil bath, facilitate the trencher use and maintenance. The A65R is the best for rental companies, too.



A65 R



Realized by Heticom



DATI TECNICI	TECHNICAL DATA
Motore: Honda 200 GX 6,5 cv (4,8 kw)	Engine: Honda 200 GX 6,5 hp (4,8 Kw)
Alimentazione: benzina senza piombo	Fuel: unleaded petrol
Profondità di scavo regolabile fino a 45 cm (55 cm)	Adjustable trench depth: 45 cm (up to 55 cm)
Catena rinforzata	Reinforced trench chain
Larghezza di scavo: 11-13-16 asole o mista, 10-12 picchi	Trench width: 11-13-16 cm with buckets or mixed tools, 10-12 cm with bit tools
Trasmissione meccanica alle ruote tramite cinghia e riduttore con variatore di velocità oleodinamico ed invertitore ad ingranaggi in bagno d'olio	Mechanical transmission to the wheels by means centrifugal clutch and reducer with hydraulic variable speed unit and reversing unit with gears in oil bath.
Trasmissione meccanica alla catena di scavo tramite cinghia e riduttore finale ad ingranaggi in bagno d'olio	Mechanical transmission to the trench chain by means centrifugal clutch and final reducer
Spostamento del materiale tramite coclea	Excavated ground moved by auger
Utensili a picco per materiale compatto, asole o soluzioni miste per materiale friabile	Bit tools for compact soil, buckets for soft soil or mixed solution
Ruote motrici: TRACTOR 16x6,50-8 4 PR.	Driving wheels: TRACTOR 16X6.50-8 4 PR
Larghezza massima: 70 cm	Maximun width: 70 cm
Lunghezza in trasferimento: 160 cm	Transferring lenght: 160 cm
Altezza corpo macchina: 75 cm	Trencher height: 75 cm
Peso in ordine di marcia: 190 kg.	Running weight: 190 kg
Tutti i dati si intendono come non vincolanti per il Costruttore	All data are approximate and not binding for the manufacturer



GARBIN GROUP
info@garbin.it - www.garbin.it

GARBIN GROUP SRL
Via Leonardo Da Vinci, 38
36034 MALO (VI) Italy
Tel. ++39 0445 602900
Fax ++39 0445 580101

distribuito da: